


GAMME LÉGÈRE

FICHE TECHNIQUE



MALVO-LITE ALVEOLAIRE

Panneau composite très léger composé d'une âme centrale en carton alvéolaire et de deux MDF brut pour une utilisation en milieu sec	
Âme centrale	Matériau en carton alvéolaire Epaisseur : 30mm ou 40mm
Parements extérieurs	Panneaux MDF de 4mm conformes à la norme EN 622-5 pour une utilisation en milieu intérieur
Dimensions	250 x 122 cm
Epaisseurs	38 et 48mm
Tolérances dimensionnelles normes XP B 54-202 - EN 324	36.5mm ≤ Epaisseur 38mm ≤ 39.1mm 46.2mm ≤ Epaisseur 48mm ≤ 49.4mm Longueur et largeur : ± 1mm/m Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m
Masse Volumique norme EN 323	260 kg/m ³ ± 30
Qualité du collage	Classe 1 – Milieu intérieur
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h
	Certifié PEFC sur demande

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr