


GAMME LÉGÈRE

FICHE TECHNIQUE

MALVO-LITE MOUSSE



Panneau composite très léger composé d'une âme centrale en mousse et de deux MDF bruts pour une utilisation en milieu intérieur	
Âme centrale	Matériau en mousse cellulaire PET Épaisseur : 20mm Combinaison idéale de légèreté, robustesse et durabilité
Parements extérieurs	Panneaux MDF de 3mm conformes à la norme EN 622-5 pour une utilisation en milieu intérieur
Dimensions	240 x 120 cm
Épaisseurs	26mm
Tolérances dimensionnelles	24.3mm ≤ Épaisseur 26mm ≤ 27.3mm Longueur et largeur : ± 1mm/m Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m
Masse Volumique norme EN 323	300 kg/m ³ ± 30
Qualité du collage	Classe 1 – Milieu intérieur
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h
Coefficient de conductivité thermique	$\lambda = 0.050$ (W/m.°C)
	Certifié PEFC sur demande

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01
Email : contact@malvaux.fr