

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

CP BRUT ÉCO FACES ROUGES WBP



**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ
POUR UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE EN USAGE STRUCTUREL**

Certifié CE²⁺ selon les normes EN 13986 et EN 636

Essences	Face et contre face : Pencil Cedar Plis intérieurs : Peuplier							
Qualité d'aspect des placages Norme EN 635	Face : II (B) Contre Face : III (BB)							
Dimensions	2500 x 1220 mm et 3100 x 1530 mm							
Epaisseurs	5, 8, 10, 12, 15, 18 et 22mm							
Collage Norme BS.6566	WBP (Weather and Boil Proof) - Collage extérieur							
Masse Volumique Norme EN 323	510 kg/m ³							
Classement formaldéhyde	E1							
Colisage		5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm
	250x122	180px	110px	90px	75px	60px	50px	42px
	310x153	110px	72px	55px	45px	40px	30px	25px
Applications	Contreplaqué économique Agencement, ameublement, carrosserie, construction, Protection...							

Provenance : Chine

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr