

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

CP COFFRAGE TOUT BOULEAU RUSSE



**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ FILMÉ A PLIS MINCES
POUR UTILISATION EXTÉRIEURE EN USAGE STRUCTUREL**

Certifié CE²⁺ selon les normes EN 13986 et EN 636

Essence	100% bouleau							
Qualité du film phénolique	Face : I/I – Deux faces lisses Film phénolique lisse Dynéa 120 g/m ²							
Traitement des chants	Les quatre chants sont traités avec une peinture hydrofuge							
Dimensions	1250 x 2500 mm et 1500 x 3000 mm							
Epaisseurs	9, 12, 15, 18, 21 et 27mm							
Tolérances dimensionnelles	Epaisseur	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	27mm	
	min. (mm)	8.4	11.3	14.2	17.1	19.9	25.2	
	max. (mm)	9.4	12.5	15.6	18.7	20.9	26.8	
	longueur	1250mm		1500mm		2500mm		3000mm
	largeur	± 3.0mm		± 4.0mm		± 4.0mm		± 5.0mm
Collage Norme BS.6566	WBP (Weather and Boil Proof) - Collage extérieur							
Masse Volumique Norme EN 323	670 kg/m ³ ± 30							
Caractéristiques Mécaniques en flexion Norme EN 310	Module d'élasticité (N/mm ²)			Contrainte de rupture (N/mm ²)				
	sens long : 6300 sens travers : 3800			sens long : 60 sens travers : 38				
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h							
Nb. Plis / Colisage	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	27mm		
	7 plis	9 plis	11 plis	13 plis	15 plis	19 plis		
	44px	33px	26px	22px	19px	14px		
Applications	Contreplaqué à plis minces très qualitatif, construction, industries, emballage. Adapté à des réemplois de 8 à 20 fois et plus suivant utilisations et utilisateurs							

Provenance : Russie

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr