

# GAMME ESSENCES FINES

FICHE TECHNIQUE

## MALVO-CP milieu extérieur

PANNEAU DECORATIF REPLAQUE D'ESSENCES FINES SUR SUPPORT CONTREPLAQUE  
Conforme à la norme EN 636-2 pour une utilisation en milieu extérieur

<b>Essences Fines Face et contre-Face</b>	<u>Placages tranchés de 0,6mm</u> : Acajou, Aniégéré, Châtaignier, Chêne, Framiré, Mélèze, Movingui, Niangon, Noyer de France, Noyer US, Orme US, Pin, Pin d'Orégon, Sapelli, Sapin, Teck...
<b>Qualité des essences fines</b>	<b>Gamme Prestige :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Face qualité Eb - Ebénisterie homogène en structure et couleur</li><li>• Contre-Face qualité B – même essence que la face</li></ul> <b>Gamme Décorative :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Face qualité Eb - Ebénisterie</li><li>• Contre-Face qualité B – même essence que la face</li></ul> <b>Gamme Classique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Face qualité A</li><li>• Contre-Face qualité B – même essence que la face</li></ul>
<b>Support</b>	Panneau de contreplaqué conforme à la norme EN 636-3 pour une utilisation en milieu extérieur
<b>Dimensions</b>	2500 x 1220 mm, 2500 x 1530 mm et 3100 x 1530 mm
<b>Epaisseurs</b>	4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25 et 30 mm
<b>Tolérances dimensionnelles</b>  normes XP B 54-202 - EN 324	Longueur et largeur : $\pm 1$ mm/m Rectitude des bords et equerrage : 1 mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale: $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6 mm
<b>Masse Volumique</b> norme EN 323	520 kg/m <sup>3</sup> $\pm$ 30
<b>Qualité du collage</b>	<u>Support contreplaqué</u> : Classe 3 (milieu extérieur) - norme EN 314 <u>Collage essences fines</u> : milieu extérieur
<b>Classement formaldéhyde</b> Norme EN 717-2	E1
<b>Classement Feu</b> Norme EN 13501-1	D,s2,d0 - Epaisseur $\geq$ à 9 mm

Prestations optionnelles : découpe des panneaux à dimensions, placage des chants, perforations, vernissage, usinage des chants

**Malvaux**  
SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare  
17330 LOULAY – France  
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01  
Email : contact@malvaux.fr