

LES CONTREPLAQUÉS

BATIEUPLIER



Rougier Sylvaco Panneaux

Gérer la forêt, faire vivre le bois



BATIPEUPLIER

UN CONTREPLAQUÉ LÉGER POUR DES APPLICATIONS VARIÉES COMME MENUISERIE, BRICOLAGE, AMÉNAGEMENT DE CARAVANE, ...

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau tout peuplier – faces II/III selon la EN 635-2
proposé en collage intérieur (extérieur sur demande).

Origine : Europe.

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE ; disponible certifiés PEFC™ (ou FSC® sur demande).

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986 panneau de structure - attestation de conformité 2+ (CE2+)
EN 315 tolérances dimensionnelles +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm
EN 314-2/ EN 636-1 collage classe 1 (intérieur)
EN 12460-3 dégagement de formaldéhyde : E1

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes

FORMATS STANDARDS EN MM

2500 x 1220 ; 3100 x 1530 ; 1870 x 3100 ; 2120 x 3120

Épaisseurs (mm)	4	5	8	10	12	15	18	22
Nombre de plis	3	3	5	5	7	7	9	11
Colisage	40	100	60	50	40	35	30	20
Masse volumique	env. 450 kg/m ³ (+/- 10%)							

Autres épaisseurs / autres formats sur demande

PROPRIÉTÉS

Module d'élasticité	2500 à 4000 M Pa	Résistance à la flexion //	15 à 30 N/mm ²
Conductivité thermique	0,13 W/m°C	Résistance à la flexion ⊥	10 à 24 N/mm ²

Valeurs indicatives