

# BATIPEUPLIER



# BATIPEUPLIER

UN CONTREPLAQUÉ LÉGER POUR DES APPLICATIONS VARIÉES COMME MENUISERIE, BRICOLAGE, AMÉNAGEMENT DE CARAVANE, ...

## COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau tout peuplier – faces II/III selon la EN 635-2  
proposé en collage intérieur (extérieur sur demande).

Origine : Europe.

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE ; disponible certifiés PEFC™ (ou FSC® sur demande).

## CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986 panneau de structure - attestation de conformité 2+ (CE2+)

EN 315 tolérances dimensionnelles +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm

EN 314-2/ EN 636-1 collage classe 1 (intérieur)

EN 12460-3 dégagement de formaldéhyde : E1

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.

## FORMATS STANDARDS EN MM

2500 x 1220 ; 3100 x 1530 ; 1870 x 3100 ; 2120 x 3120

Épaisseurs (mm)	4	5	8	10	12	15	18	22
Nombre de plis	3	3	5	5	7	7	9	11
Colisage	40	100	60	50	40	35	30	20
Masse volumique	env. 450 kg/m <sup>3</sup> (+/- 10%)							

Autres épaisseurs / autres formats sur demande

## PROPRIÉTÉS

Module d'élasticité	2500 à 4000 M Pa	Résistance à la flexion //	15 à 30 N/mm <sup>2</sup>
Conductivité thermique	0,13 W/m°C	Résistance à la flexion ⊥	10 à 24 N/mm <sup>2</sup>

Valeurs indicatives