

LES CONTREPLAQUÉS

QUALIBOULEAU



QUALIBOULEAU

LE CONTREPLAQUÉ BOULEAU ALLIE QUALITÉ ET PERFORMANCES POUR DES UTILISATIONS TELLES QUE : AGENCEMENT, AMEUBLEMENT, STRUCTURE, MODELAGE...

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau tout bouleau, proposé en différentes qualités de faces : B/BB ; Premium ; S/BB ; BB/BB ; BB/CP ; etc...

Origine : Finlande, Russie, Pays de l'Est.

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE ; certifié FSC® ou PEFC™ selon les origines.

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986

attestation de conformité 2+ (CE2+) – CE S / CE NS
selon qualité/provenance

EN 315

tolérances dimensionnelles +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm

EN 314-2/ EN 636

collage classe 3 (extérieur)

EN 12460-3

dégagement de formaldéhyde : E1

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.

FORMATS STANDARDS EN MM

1500 x 3000	Épaisseurs (mm)	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
	Nombre de plis	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	27
	Colisage	100	60	44	33	26	22	19	16	14	14	11	10
2500 x 1250	Épaisseurs (mm)	-	-	-	12	15	18	21	24	27	30	-	-
	Nombre de plis	-	-	-	9	11	13	15	17	19	21	-	-
	Colisage	-	-	-	72	57	48	41	36	32	28	-	-
	Masse volumique	Env. 680 kg/m ³ (+/- 5%)											

Autres épaisseurs / autres formats sur demande.

PROPRIÉTÉS

Module d'élasticité	6000 à 7000 M Pa	Contrainte de rupture en traction	30 MPA
Conductivité thermique	0,13 W/m°C	Contrainte de rupture en flexion	30 à 40 Mpa

Valeurs indicatives.