

QUALIFILM LIGHT BROWN



QUALIFILM LIGHT BROWN

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU REVÊTU SUR LES DEUX FACES D'UN FILM TRANSPARENT BRUN CLAIR. IL EST SURTOUT DESTINÉ A L'AGENCIMENT DE VÉHICULES ET DE MAGASINS, AUX MOBILIERS SOUMIS À DE FORTES CONTRAINTES, AUX FLIGHT CASES, ...

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau bouleau revêtu sur les deux faces d'un film transparent brun clair* laissant la structure du bois visible.

Chants protégés contre l'humidité par une peinture acrylique hydrofuge.

Origine : Europe/Russie.

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE - certifié FSC® ou PEFC™ sur demande.

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986	attestation de conformité 2+ (CE2+)
EN 315	tolérances dimensionnelles - L/l : +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm
EN 314-2	classe de collage 3 (extérieur)
EN 12460-3	dégagement de formaldéhyde E1

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.

FORMATS STANDARDS EN MM

1250 x 2500 ; 1500 x 3000

Épaisseurs (mm)	6.5	9	12	15	18	21
Nombre de plis	5	7	9	11	13	15
Masse volumique	700 kg/m ³ (+/- 10%)					

Autres épaisseurs sur demande

* De légères variations de couleur peuvent être observées d'un panneau à l'autre.

AVANTAGES

Produit prêt à l'emploi permettant un gain de temps sur les chantiers ou en atelier, le Qualifilm light brown offre également une excellente protection de la face grâce à un film résistant aux abrasions chimiques et mécaniques.