

QUALIWHITE



QUALIWHITE

UN CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU REVÊTU D'UN FILM MÉLAMINE BLANC PLUS PARTICULIÈREMENT PRÉVU POUR LES PANNEAUX ET EN- SEIGNES PUBLICITAIRES, LES AMÉNAGEMENTS DE MAGASIN ET DE CAMION, LES SUPPORTS DE MEUBLES À LAQUER, ...

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau bouleau revêtu sur une face d'un film mélamine blanc -
 contreface film phénolique brun foncé (contreface mélamine blanc sur demande).
 Chants protégés contre l'humidité par une peinture acrylique hydrofuge.
 Origine : Europe.
 Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE - certifié FSC ® (PEFC™ sur demande).

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986 attestation de conformité 2+ (CE2+)
 EN 315 tolérances dimensionnelles - L/l : +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm
 EN 314-2 classe de collage 3 (extérieur)
 EN 12460-3 dégagement de formaldéhyde E1
 Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.

FORMATS STANDARDS EN MM

1250 x 2500 ; 1500 x 3000*

Épaisseurs (mm)	9	12	15	18
Nombre de plis	7	9	11	13
Masse volumique	700 kg/m ³ (+/- 10%)			

*Autres épaisseurs / autres formats sur demande

AVANTAGES

Excellente base pour la peinture et le collage des lettres, ce panneau permet également de supprimer la couche d'apprêt avant le laquage ; il garantit un fini de peinture lisse et empêche la formation de craquelure.