

LES CONTREPLAQUÉS

SELEX RAINURÉ U



Sylvaco
GROUPE MALVAUX

SELEX RAINURÉ U

CONTREPLAQUÉ EN PIN RADIATA FSC® CONVIENT POUR DES USAGES TELS QUE LAMBRIS, SOUS TOITURE, DÉCORATION MURALE ETC...

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau pin radiata B/C (II/III selon EN 635-3) rainuré en U : rainure de 4 mm – entraxe 75.4 mm

Face fermée et poncée au grain de 150 – nœuds sains et adhérents/pastilles – contre face : nœuds sautés acceptés

Origine : Chili

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE certifié FSC®

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986 attestation de conformité CE2+ non structurel

EN 315 tolérances dimensionnelles +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm

EN 314-2 / EN 636-2 classe de collage 2 (milieu humide/extérieur protégé)

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.

FORMATS STANDARDS EN MM

2500 x 1212

Épaisseurs (mm)	9
Nombre de plis	3/4
Colisage	108
Masse volumique	env. 520 kg/m ³ (+/- 10%)

USINAGES

