

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

CE N° 0380 - CPR - 494

Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, il a été établi que pour le produit :

OKOUCENT VULCAIN

Épaisseur : 5 à 25 mm

Masse volumique : 500 à 600 kg/m³

B-s1,d0 selon EN 13501-1 (Rapport de classement européen n° FCBA 11/RC-52),

(Conditions d'utilisations du produit : voir annexe jointe)

Commercialisé par :

SYLVACO

21 rue de la Gare - 17330 LOULAY

Produit dans l'usine située :

9 impasse des petits Marais - 92230 GENNEVILLIERS

FCBA, en tant qu'organisme notifié n° 0380, a déterminé le produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ; a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine (système 1).

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle de la production en usine décrites dans la spécification technique harmonisée de référence **13986 : 2004 + A1 : 2015** sont appliquées.

Ce certificat est délivré pour la première fois le **09/05/2014** et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence, les conditions de fabrication en usine et le contrôle de la production en usine restent conformes.

La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site www.fcba.fr.

ANNEXE

**Du Certificat de constance des performances CE
N° 494/2013-FR/6 du 17/04/2019**

**LE CLASSEMENT EST VALABLE DANS LES CONDITIONS
D'UTILISATIONS SUIVANTES DU PRODUIT
« OKOUCENT VULCAIN » :**

**Classement valable pour les montages sur ossatures classées au moins D et contre un substrat/support classé au moins A2,
pour les épaisseurs de 5 à < 10mm sans lame d'air entre le produit et le substrat réalisé soit par comblement du vide d'air avec un matériau d'isolation classé au moins A2, soit par fixation mécanique directe sur le substrat,
pour les épaisseurs de 10 à 25 mm avec ou sans lame d'air ouverte ou fermée entre le produit et le substrat.**

DM

**CERTIFICATE OF COMPLIANCE
OF PRODUCTION CONTROL ON-SITE**

CE N° 0380 - CPR - 494

In the framework of the EU Regulation N° 305/2011 set forth by the European Parliament and the Council on 09 March, 2011, which harmonised the conditions to commercialise construction products and repealed Directive 89/106/CEE of the Council, it was established that for the following product:

OKOUCENT VULCAIN

Thickness: 5 to 25 mm

Density: 500 to 600 kg/m³

Classification: B-s1,d0 according to EN 13501-1

(European classification report n° FCBA 11/RC-52),

(Terms of use of the product: see attached annex)

Marketed by:

SYLVACO - 21 rue de la Gare - 17330 LOULAY

Produced in the factory located :

9 impasse des petits Marais - 92230 GENNEVILLIERS

FCBA, as the notified body N° 0380, determined the typical product on the basis of typical tests (including sampling), calculations concerning the type, values from tables or documentation describing the product; carried out the initial inspection of the fabrication facility and tested production on site, as well as carrying out surveillance, assessment and continuous approval of the on-site production (system 1).

The present certificate attests that all provisions concerning the conformity attestation of the on-site production set forth in the harmonised technical specification of reference **NF EN 13986: 2004 + A1 : 2015** have been applied.

This certificate was issued for the first time on **09/05/2014**, and except for withdrawal or suspension, shall remain valid as long as the conditions described in the harmonised technical specifications, production conditions on the site and production testing in the facility shall continue to conform.

The list of valid certificates of conformity can be accessed on the www.fcba.fr site.

(In case of litigation, only the French version of the present certificate is the authentic text).



CERTIFICATION ACCREDITATION N° 5-0011
DE PRODUITS PORTEE DISPONIBLE SUR
ET SERVICES WWW.COFRAC.FR

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement

For FCBA

Issued in CHAMPS-SUR-MARNE, 17/04/2019
N° 494/2013-GB/6

Cancel and replaces n° 494/2013-GB/5

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
Alain HOCQUET

ANNEX

CE Performance constancy Certificate

N° 494/2013-GB/6 du 17/04/2019

CLASSIFICATION IS VALID IN TERMS OF USE FOLLOWING PRODUCT

« OKOUCENT VULCAIN »:

This classification is valid for mounting on D structure or better and with A2 substrate, for the thicknesses 5 to <10 mm without air gap between the product and the substrate by filling the gap with A2 insulation material or better or by screwing directly on the substrate, for the thicknesses 10 to 25 mm with or without closed or opened air gap between the product and the substrate.