

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU 3 PLIS ÉPICÉA



BOIS PANNEAUTÉ 3 PLIS POUR UTILISATION EN MILIEU HUMIDE EN USAGE STRUCTUREL

Certifié **CE²⁺** selon les normes **EN 13986** et **EN 13353**

Exigences Norme EN 13353	SWP/2 : Bois panneauté pour une utilisation en milieu humide	
Essences et Qualité d'aspect des placages Norme EN 13017-1	100% Epicéa Qualité Face / Contre face : B / C	
Dimensions	2500 x 1220 mm	
Epaisseurs	19 et 27mm	
Tolérances dimensionnelles	Longueur et largeur : ± 2.0 mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m	
Masse Volumique	490 kg/m ³ ± 30	
Qualité du collage Norme EN 13354	SWP/2	
Classement formaldéhyde	E1	
Colisage	19mm	27mm
	50 px	30 px
Applications	Agencement, ameublement, décoration, planche de rive...	

Provenance : Autriche
Certifié PEFC sur demande



PEFC[™] 10-31-1772 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr